

PAINEILMAVENTTIILI, ISO 2

581-sarja

581-5812111100

ISO-2, 5/2 monostabiili, 24VDC, DINB

- Virtauskapasiteetti 2700 l/min
- Asennus ISO 2 pohjalaataan
- Leveys 56mm
- Saatavilla CNOMO 30



TUOTEKUVAUS

ISO-venttiileissä on standardoitu reikäkuvio.

ISO-venttiileitä käytetään sovelluksissa joissa tarvitaan suurta virtauskapasiteettia. Venttiin yläpuolella on käännettävät tiivisteet joilla voidaan valita ulkoinen tai sisäinen ohjaussyöttö samalle venttiilille.

Pohjalaataan on valittavissa lähdöt pohjan kautta tai sivulta kohteen tarpeiden mukaisesti.

Vaihtoehtona on myös valittavissa integroitu nopeussäätö jolloin toimilaitteen säätäminen tapahtuu helposti suoraan venttiilissä olevien poistoilmakuristien kautta.

TEKNISET TIEDOT

Jännite DC	24 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-15 °C
Min. työpaine	3 bar
Nimellisvirtaus	2700 l/min
Paino	0,34 kg
Rungon materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi
Toiminta	5/2, Ohjaustehostin jousipalautuksella
Väliaine	Ilmanpaine

