



## UUSI 210 SARJA

Suoratoiminen magneettiventtiilit

SCE210C494S3

Magneettiventtiili 2/2 NC 1/2", 24VDC, 16,8W, Ø16mm, Messinkiä

- 3/8" - 1 1/2"
- Saatavilla NC/NO-toimisena
- Työpaine 0-16bar
- Runko messinkiä tai rosteria



### TUOTEKUVAUS

Tämä magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille. 210-sarjan uusi magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä ja se on saatavilla messinkisenä, tai ruostamattomasta teräksestä valmistettuna. 210-sarjan magneettiventtiilin on saatavilla eri tiivistemateriaalit kuten NBR, FPM ja EPDM. EX-luokitellut magneettiventtiilit ovat myös saatavilla.

- Magneettiventtiili vaihtaa tilaansa aina eikä apupainetta vaadita
- Vaatii suuremman ja tehokkaamman kelan

### TEKNISET TIEDOT

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ilman paine-ero maksimi | 16 bar   |
| IP-luokka               | IP65     |
| Jännite DC              | 24 V     |
| Kalvon materiaali       | NBR      |
| Kv arvo                 | 3,4      |
| Liitäntä                | Rp 1/2"  |
| Läpikulku               | 16 mm    |
| Max. virtaus            | 57 l/min |
| Paine-ero minimi        | 0 bar    |
| Rungon materiaali       | Messinki |
| Tehonkulutus            | 16,8 W   |
| Tiivisteiden materiaali | NBR      |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Toiminta 1</b>              | 2/2                |
| <b>Toiminta 2</b>              | Normaalisti kiinni |
| <b>Veden paine-ero maksimi</b> | 16 bar             |
| <b>Venttiilin malli</b>        | Solenoidiventtiili |