



UUSI 210 SARJA

Suoratoiminen magneettiventtiilit

SCE210B454S3

Magneettiventtiili 2/2 NC 1, 24V DC 23W, Ø25mm,
Messinkiä

- 3/8" - 1 1/2"
- Saatavilla NC/NO-toimisena
- Työpaine 0-16bar
- Runko messinkiä tai rosteria



TUOTEKUVAUS

Tämä magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille. 210-sarjan uusi magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä ja se on saatavilla messinkisenä, tai ruostamattomasta teräksestä valmistettuna. 210-sarjan magneettiventtiilin on saatavilla eri tiivistemateriaalit kuten NBR, FPM ja EPDM. EX-luokitellut magneettiventtiilit ovat myös saatavilla.

- Magneettiventtiili vaihtaa tilaansa aina eikä apupainetta vaadita
- Vaatii suuremman ja tehokkaamman kelan

TEKNISET TIEDOT

Ilman paine-ero maksimi	16 bar
IP-luokka	IP65
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kv arvo	9,6
Liitäntä	Rp 1"
Läpikulku	25 mm
Max. virtaus	160 l/min
Paine-ero minimi	0 bar
Rungon materiaali	Messinki
Tehonkulutus	23 W
Tiivisteiden materiaali	NBR

Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	16 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili
Öljyn paine-ero maksimi	10 bar