



## UUSI 210 SARJA

Suoratoiminen magneettiventtiilit

SCE210B438

Magneettiventtiili 2/2 NO 3/4, 230V AC 50Hz 10,5W,  
Ø16mm, Rosteria

- 3/8" - 1 1/2"
- Saatavilla NC/NO-toimisena
- Työpaine 0-16bar
- Runko messinkiä tai rosteria



### TUOTEKUVAUS

Tämä magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille. 210-sarjan uusi magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä ja se on saatavilla messinkisenä, tai ruostamattomasta teräksestä valmistettuna. 210-sarjan magneettiventtiilin on saatavilla eri tiivistemateriaalit kuten NBR, FPM ja EPDM. EX-luokitellut magneettiventtiilit ovat myös saatavilla.

- Magneettiventtiili vaihtaa tilaansa aina eikä apupainetta vaadita
- Vaatii suuremman ja tehokkaamman kelan

### TEKNISET TIEDOT

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ilman paine-ero maksimi | 16 bar                |
| IP-luokka               | IP65                  |
| Jännite AC              | 230 V                 |
| Kalvon materiaali       | NBR                   |
| Kv arvo                 | 2,6                   |
| Liitäntä                | Rp 3/4"               |
| Läpikulku               | 16 mm                 |
| Max. virtaus            | 43 l/min              |
| Paine-ero minimi        | 0 bar                 |
| Rungon materiaali       | Ruostumaton teräs 304 |
| Tehonkulutus            | 10,5 W                |
| Tiivisteiden materiaali | NBR                   |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Toiminta 1              | 2/2                |
| Toiminta 2              | Normaalisti auki   |
| Veden paine-ero maksimi | 16 bar             |
| Venttiilin malli        | Solenoidiventtiili |
| Öljyn paine-ero maksimi | 10 bar             |