



MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

262-sarja

E262K214S1W00H1

Magneettiventtiili 2/2 NC 1/4", 24VDC 11,6W, Ø1,2 mm, rosteria

- Korkealle paineelle
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..100 bar
- Vaihdeettava kela AC/DC



TUOTEKUVAUS

Magneettiventtiili 1/4" on suunniteltu korkealle paineelle. Se on suljettuna virraton. Venttiilissä on vaihdettava kela AC ja DC.

TEKNISEET TIEDOT

Avautumisviive	25 ms
Hyväksynät	RoHS
Ilman paine-ero maksimi	68 bar
IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	Uretaani
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	0,05
Liitäntä	G1/4
Läpikulku	1,2 mm
Materiaali oikosulkurengas	Hopea
Max. aineen lämpötila	60 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. virtaus	0,8 l/min
Max. viskositeetti	65 cSt
Min. aineen lämpötila	0 °C

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	68 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,6 kg
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 304
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	11,6 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	66 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili
Öljyn paine-ero maksimi	58 bar

