

MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

E314K127S1N00F1

Magneettiventtiili 3/2 U 1/4", 24VDC, Ø4 mm

- Virraton suljettuna/auki
- Runko messinkiä tai rosteria
- Suoraohjattu magneettiventtiili
- Ex optio



TUOTEKUVAUS

ASCO 314-sarja on suoraohjattu magneettiventtiili, joka ei tarvitse painetta toimiakseen. Venttiilisarja soveltuu käytettäväksi ilmalle ja neutraaleille kaasuille, vedelle sekä öljylle.

Käyttökohteita mm. pienen virtaustarpeen pilottiventtiilinä pienemmille venttiileille tai toimilaitteille.

Runko messinkiä tai ruostumatonta terästä.

Venttiili sopii käytettäväksi myös Ex tilassa kun kela valitaan täyttämään Ex vaatimukset.

Toiminnaltaan venttiili voi olla joko NC tai NO eli jännitteettömänä kiinni tai auki.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	25 ms
Hyväksynnät	RoHS
Ilman paine-ero maksimi	1,7 bar
IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Levyn tiivisteen materiaali	NBR
Liitântä, portti 1-2	1/4" BSP
Liitântä, portti 3	1/8" BSP
Läpikulku	4 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	90 °C

Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. viskositeetti	65 cSt
Min. aineen lämpötila	-25 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs 430F
Männän ohjurin materiaali	POM
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,59 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	11,6 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Tiivisterenkaan materiaali	FPM
Toiminta 1	3/2
Toiminta 2	Universaali
Veden paine-ero maksimi	2,5 bar
Öljyn paine-ero maksimi	1,7 bar

