



## MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

E314K121S1N00F1

Magneettiventtiili 3/2 NC 1/4", 24VDC, Ø2,4 mm, rosteria

- Virraton suljettuna/auki
- Runko messinkiä tai rosteria
- Suoraohjattu magneettiventtiili
- Ex optio



### TUOTEKUVAUS

ASCO 314-sarja on suoraohjattu magneettiventtiili, joka ei tarvitse painetta toimiakseen. Venttiilisarja soveltuu käytettäväksi ilmalle ja neutraaleille kaasuille, vedelle sekä öljylle.

Käyttökohteita mm. pienen virtaustarpeen pilottiventtiilinä pienemmille venttiileille tai toimilaitteille.

Runko messinkiä tai ruostumatonta terästä.

Venttiili sopii käytettäväksi myös Ex tilassa kun kela valitaan täyttämään Ex vaatimukset.

Toiminnaltaan venttiili voi olla joko NC tai NO eli jännitteettömänä kiinni tai auki.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Avautumisviive</b>              | 25 ms             |
| <b>Hyväksynnät</b>                 | RoHS              |
| <b>Ilman paine-ero maksimi</b>     | 10 bar            |
| <b>IP-luokka</b>                   | IP65              |
| <b>Jousen materiaali</b>           | Ruostumaton teräs |
| <b>Levyn tiivisteen materiaali</b> | NBR               |
| <b>Liitäntä, portti 1-2</b>        | 1/4" BSP          |
| <b>Liitäntä, portti 3</b>          | 1/8" BSP          |
| <b>Läpikulku</b>                   | 2,4 mm            |
| <b>Materiaali oikosulkurengas</b>  | Hopea             |
| <b>Max. aineen lämpötila</b>       | 90 °C             |



