



## MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-2"

238-sarja

SCE238D001S3

Magneettiventtiili 2/2 NC 3/8", 24VDC 6,9W, Ø12 mm, messinkiä

- Alhainen virrankulutus
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0,3..16 bar
- Runko messinkiä



### TUOTEKUVAUS

238 on valmistettu messingistä ja se soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainojen ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille.

Venttiili on saatavilla sähköttömänä kiinni tai sähköttömänä auki olevana versiona.

Tämä venttiili on pilotiohjattu venttiili joka vaatii syöttöpaineen toimiakseen. Etuna tässä on vähäisempi kelatehon tarve ja siten pienempi kela.

### TEKNISET TIEDOT

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Avautumisviive          | 40 ms             |
| Hyväksynnät             | CSA, UL           |
| Ilman paine-ero maksimi | 10 bar            |
| IP-luokka               | IP65              |
| Istukan materiaali      | Messinki          |
| Jousen materiaali       | Ruostumaton teräs |
| Jännite DC              | 24 V              |
| Kalvon materiaali       | NBR               |
| Kelan materiaali        | Epoksi            |
| Kv arvo                 | 2,4               |
| Käsitönnöinen           | Ei                |
| Liitännä                | 3/8" BSP          |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Läpikulku</b>                  | 12 mm              |
| <b>Materiaali oikosulkurengas</b> | Kupari             |
| <b>Max. aineen lämpötila</b>      | 85 °C              |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>       | 60 °C              |
| <b>Max. paine</b>                 | 16 bar             |
| <b>Max. virtaus</b>               | 40 l/min           |
| <b>Max. viskositeetti</b>         | 40 cSt             |
| <b>Min. aineen lämpötila</b>      | -10 °C             |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>       | -10 °C             |
| <b>Männän materiaali</b>          | Ruostumaton teräs  |
| <b>Paine-ero maksimi</b>          | 10 bar             |
| <b>Paine-ero minimi</b>           | 0,3 bar            |
| <b>Paino</b>                      | 0,4 kg             |
| <b>Rungon materiaali</b>          | Messinki           |
| <b>Sulkeutumisviive</b>           | 25 ms              |
| <b>Tehonkulutus</b>               | 6,9 W              |
| <b>Toiminta 1</b>                 | 2/2                |
| <b>Toiminta 2</b>                 | Normaalisti kiinni |
| <b>Veden paine-ero maksimi</b>    | 10 bar             |
| <b>Venttiilin malli</b>           | Solenoidiventtiili |