



MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

256-sarja

SCG256B470VMSS3

Magneettiventtiili 2/2 NC 1/4", 24V DC, 7W, Ø2,4 mm, messinkiä

- Vaihdeettava kela, joko AC/DC
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..20 bar
- Runko messinkiä tai rosteria



TUOTEKUVAUS

Magneettiventtiilissä on vaihdettava kela, joko AC tai DC. Runko on messinkiä tai rosteria ja se on suljettuna virraton.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
Ilman paine-ero maksimi	8 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	FPM
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	0,16
Käsitönnöinen	Kyllä
Liitntä	G1/4
Läpikulku	2,4 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. virtaus	2,67 l/min

Max. viskositeetti	40 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	8 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,235 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	5 W
Tiivisteiden materiaali	FPM
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	8 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili
Öljyn paine-ero maksimi	8 bar