



MIKROVENTTIILI M5

M5-sarja

V165V02ZE30C13

Mikroventtiili 2/2 NC, M5, 24VDC 2,5W, Ø1,1 mm, Kv
0,4, FPM

- Erittäin kompakti
- Virraton suljettuna/kiinni
- Työpaine 0..14 bar
- 2/3-tie venttiili



TUOTEKUVAUS

Mikroventtiili M5 on erittäin kompaktin kokoinen. Se on suljettuna virraton.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	FPM
Kelan materiaali	PA
Kv arvo	0,04
Liitântä	M5
Liitântätyyppi	DIN C 43650 Micro
Läpikulku	1,1 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	130 °C
Max. paine	16 bar
Max. viskositeetti	22 cSt

Min. aineen lämpötila	0 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	10 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,06 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Ruostumaton teräs
Sulkeutumisviive	5 ms
Teho	2,5 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni