



MIKROVENTTIILI M5

M5-sarja

V265B01ZE30A21

Mikroventtiili 2/2 NO, M5, 12VDC 4W, Ø2 mm, Kv 0,1, NBR

- Erittäin kompakti
- Virraton suljettuna/kiinni
- Työpaine 0..14 bar
- 2/3-tie venttiili



TUOTEKUVAUS

Mikroventtiili M5 on erittäin kompaktin kokoinen. Se on suljettuna virraton.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	PEI
Jännite DC	12 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Polyamidi
Kv arvo	0,1
Liitântä	M5
Liitântätyyppi	DIN C 43650 Micro
Läpikulku	2 mm
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. paine	16 bar
Max. viskositeetti	22 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C

Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	3,5 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,085 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Messinki, PEI, Ruostumaton teräs
Sulkeutumisviive	5 ms
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti auki