



MIKROVENTTIILI M5

M5-sarja

V365B01CZE30A23

Mikroventtiili 3/2 NC, M5, 24VDC 4W, Ø2 mm Kv 0,08, NBR

- Erittäin kompakti
- Virraton suljettuna/kiinni
- Työpaine 0..14 bar
- 2/3-tie venttiili



TUOTEKUVAUS

Mikroventtiili M5 on erittäin kompaktin kokoinen. Se on suljettuna virraton.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
IP-luokka	IP40
Istukan materiaali	Messinki, PEI
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Polyamidi
Kv arvo	0,08
Liitântä	M5
Liitântätyyppi	DIN C 43650 Micro
Läpikulku	2 mm
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. paine	16 bar
Max. viskositeetti	22 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C

Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	2,5 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,09 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Messinki, PEI, Ruostumaton teräs
Sulkeutumisviive	5 ms
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	3/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni