

CHROME TEHOLÄHDE MODUULIKOTELOON 24 V DC

24 V DC, 0,42 - 3,80 A

DRC-24V30W1AZ

Teholähde 90-264VAC/24-28VDC, 30W/1,25A

- Leveys 18, 53, 71 ja 89,9 mm
- Hyötysuhde >80 %
- NEC Class 2
- Sopii DIN-aukkoon



TUOTEKUVAUS

- Asennus TS35-kiskolle
- DIN-aukkoon sopiva
- Jännite 5, 12 tai 24 V DC
- Teho 7 - 91,2 W
- NEC Class 2 (ei DRC-12V100W1AZ)
- IEC/EN 60335-1 (Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet) hyväksytty malli (DRC-24V10W1HZ)

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-240 V
Min. syöttöjännite AC	90 V AC
Max. syöttöjännite AC	264 V AC
Syöttöjännite DC	125-375 V
Min. syöttöjännite DC	125 V DC
Max. syöttöjännite DC	375 V DC
Syöksyvirta 120 V AC, tyypillinen	25 A
Syöksyvirta 230 V AC, tyypillinen	50 A
Verkon taajuus	50-60 Hz
Virrankulutus 120 V AC	0,8 A
Virrankulutus 230 V AC	0,6 A

UOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
Min. ulostulojännite	23,52 V DC
Max. ulostulojännite	24,48 V DC
Ulostulovirta	1,25 A
Teho	30 W
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-25 °C
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	55 °C

HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Hyötysuhde	87 %
------------	------

MITAT

Leveys	53 mm
Korkeus	91 mm
Syvyys	55,6 mm
Paino	0,14 kg


LIITTIMET

Liittimet	Ruuvi
-----------	-------

MUUTA

Hyväksynnät	CB, CE, NEC Class 2, TÜV, UL
Kotelon materiaali	Muovi
Hold-up time 120 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	25 ms
Hold-up time 230 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	60 ms
IP-luokka	IP20

CHROME Chrome DIN Rail Power Supply
24V 30W 1 Phase / DRC-24V30W1AZ



© 2015 Delta Electronics, Inc.
www.deltapower.com

