

CHROME II TEHOLÄHDE 24 V DC

15, 36, 60 ja 91,92 W

DRC-24V100W1RZ

Teholähde 100-240 V AC/24 V DC, 91,92 W/3,83 A

- Leveys 18, 35, 52,5 ja 70 mm
- Hyötysuhde >87,5%
- NEC Class 2
- IEC/EN 60335-1 hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Delta Electronicsin uudet Chrome II sarjan teholähteet 15, 30, 60 ja 92 W. Ulostulojännitteet 5, 12, 24 ja 48 V DC sekä laaja 85-264 V AC syöttöjännite. Chrome II sarja on standardien IEC/EN 60335-1, IEC 61558-1 ja IEC 61558-2-16 mukainen. Sarja soveltuu rakennusautomaation sovelluksiin sekä kotitalouslaitteisiin.

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-240 V
Min. syöttöjännite AC	85 V AC
Max. syöttöjännite AC	264 V AC
Syöksyvirta 230 V AC, tyypillinen	70 A
Verkon taajuus	50-60 Hz
Virrankulutus 120 V AC	1,8 A
Virrankulutus 230 V AC	1,2 A

ULOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
Min. ulostulojännite	21,6 V DC
Max. ulostulojännite	26,4 V DC
Ulostulovirta	3,83 A

Teho	91,92 W
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-30 °C
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	70 °C

HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Hyötysuhde	89 %
------------	------

MITAT

Leveys	70 mm
Korkeus	87,5 mm
Syvyys	55 mm
Paino	0,23 kg

LIITTIMET

Liittimet	Ruuvi
-----------	-------

MUUTA

Hyväksynnät	BSMI, CB, CCC, CE, UKCA, NEC Class 2, REACH, RoHS, TÜV, UL
Kotelon materiaali	Muovi
Hold-up time 120 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	12 ms
Hold-up time 230 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	60 ms
IP-luokka	IP20

