

## CHROME II TEHOLÄHDE 24 V DC

15, 36, 60 ja 91,92 W

DRC-24V015W1RZ

Teholähde 100-240 V AC/24 V DC, 15 W/0,63 A

- Leveys 18, 35, 52,5 ja 70 mm
- Hyötysuhde >87,5%
- NEC Class 2
- IEC/EN 60335-1 hyväksytty



### TUOTEKUVAUS

Delta Electronicsin uudet Chrome II sarjan teholähteet 15, 30, 60 ja 92 W. Ulostulojännitteet 5, 12, 24 ja 48 V DC sekä laaja 85-264 V AC syöttöjännite. Chrome II sarja on standardien IEC/EN 60335-1, IEC 61558-1 ja IEC 61558-2-16 mukainen. Sarja soveltuu rakennusautomaation sovelluksiin sekä kotitalouslaitteisiin.

## TEKNISET TIEDOT

### SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-240 V
Min. syöttöjännite AC	85 V AC
Max. syöttöjännite AC	264 V AC
Syöttöjännite DC	125-375 V
Min. syöttöjännite DC	125 V DC
Max. syöttöjännite DC	375 V DC
Syöksyvirta 230 V AC, tyypillinen	40 A
Verkon taajuus	50-60 Hz
Virrankulutus 120 V AC	0,5 A
Virrankulutus 230 V AC	0,3 A

### ULOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
-----------------	---------

Min. ulostulojännite	21,6 V DC
Max. ulostulojännite	26,4 V DC
Ulostulovirta	0,63 A
Teho	15 W
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-40 °C
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	70 °C

## HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Hyötysuhde	87,5 %
------------	--------

## MITAT

Leveys	18 mm
Korkeus	87,5 mm
Syvyys	55 mm
Paino	0,06 kg

## LIITTIMET

Liittimet	Ruuvi
-----------	-------

## MUUTA

Hyväksynät	BSMI, CB, CCC, CE, NEC Class 2, REACH, RoHS, TÜV, UL
Kotelon materiaali	Muovi
Hold-up time 120 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	18 ms
Hold-up time 230 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	79 ms
IP-luokka	IP20

