

CHROME II TEHOLÄHDE 5 V DC

12 ja 15 W

DRC-05V015W1RZ

Teholähde 100-240 V AC/5 V DC, 12 W/2,4 A



- Leveys 18 ja 35 mm
- Hyötysuhde >80%
- NEC Class 2
- IEC/EN 60335-1 hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Delta Electronicsin uudet Chrome II sarjan tehrolähteet 15, 30, 60 ja 92 W. Ulostulojännitteet 5, 12, 24 ja 48 V DC sekä laaja 85-264 V AC syöttöjännite. Chrome II sarja on standardien IEC/EN 60335-1, IEC 61558-1 ja IEC 61558-2-16 mukainen. Sarja soveltuu rakennusautomaation sovelluksiin sekä kotitalouslaitteisiin.

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-240 V
Min. syöttöjännite AC	85 V AC
Max. syöttöjännite AC	264 V AC
Syöttöjännite DC	120-375
Min. syöttöjännite DC	120 V DC
Max. syöttöjännite DC	375 V DC
Syöksyvirta 230 V AC, tyypillinen	40 A
Verkon taajuus	50-60 Hz
Virrankulutus 120 V AC	0,5 A
Virrankulutus 230 V AC	0,3 A

ULOSTULO

Ulostulojännite	5 V DC
-----------------	--------

Min. ulostulojännite	4,5 V DC
Max. ulostulojännite	5,5 V DC
Ulostulovirta	2,4 A
Teho	12 W
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-40 °C
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	70 °C

HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Hyötysuhde	81 %
------------	------

MITAT

Leveys	18 mm
Korkeus	87,5 mm
Syvyys	55 mm
Paino	0,06 kg

LIITTIMET

Liittimet	Ruuvi
-----------	-------

MUUTA

Hyväksynät	KC, BSMI, CB, CCC, CE, UKCA, NEC Class 2, REACH, RoHS, TÜV, UL
Kotelon materiaali	Muovi
Hold-up time 120 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	21 ms
Hold-up time 230 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	95 ms
IP-luokka	IP20

