

## INDUKTIIVINEN KYTKIN M18, - 40...+100°C

650.2905.023

Induktiivinen kytkin, M18, PNP, NO, upotettava, -40-  
+100°C, kaapeli

- Sn = 5,0 mm
- -40...+100°C
- 2 m kaapeli



### TUOTEKUVAUS

Bernsteinin induktiivisen kytkimen tunnistavana osana toimii oskillaattori, jonka elektrodit muodostavat kytkimen pään eteen magneettikentän. Kun tähän kenttään tulee metallinen esine, indusoituu siihen osa magneettikentästä lisäten näin oskillaattorin kuormaa. Tämä laukaisee ulostulopiirin ja kytkin tunnistaa.

Tässä induktiivisessa kytkimessä lämpötilan kesto on -40...+100°C ja IP67.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tunnistusetäisyys     | 5 mm                |
| Asennus               | Upotettavia         |
| Ulostulo              | PNP NO              |
| Liitäntätyyppi        | Kiinteä kaapeli 2 m |
| Max. jännite DC       | 30 V                |
| Min. jännite DC       | 10 V                |
| Max. kuorma           | 200 mA              |
| IP-luokka             | IP67                |
| Max. käyttölämpötila  | 100 °C              |
| Min. käyttölämpötila  | -40 °C              |
| LED                   | Kyllä               |
| Rungon materiaali     | Niklattu messinki   |
| Kennotyyppi           | Induktiivinen       |
| Valmistajan osanumero | 6502905023          |

