

PTC-LÄMPÖELEMENTTI 5-13 W, RC 016 - SARJA

01662.0-00

Lämmitin RC 016, 10 W, 230V - uusi



- Kompakti
- Itsesäätyvä (PTC)
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Elementin lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan. PTC-elementille on ominaista korkea käynnistysvirta, jolloin se toimii täydellä teholla lähes välittömästi. Jännitteen kytkennän jälkeen virta laskee nopeasti, jonka jälkeen elementti on itsesäätyvä. Mitä korkeampi ympäristön lämpötila, sitä pienemmällä teholla elementti toimii. Lämpöelementti soveltuu hyvin pieniin koteloihin estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Lämpöelementin teho on ilmoitettu +20 °C:ssa.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	10 W
Nimellisjännite	120-240 V AC/DC
Max. jännite	265 V ac/dc
Min. jännite	110 V ac/dc
Lämmitinrunko	Anodisoitu alumiini
Max. käynnistysvirta	2,5 A
Sulake (hidas)	2 A

MITAT

Korkeus	55 mm
Leveys	25 mm
Syvyys	14 mm

Paino	0,03 kg
Kaapelin pituus	300 mm

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	CE, UKCA, cULus, EAC, UL E150057, VDE, RoHS 3

Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kosteus, varastointi	<90 % RH
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C