

PTC-LÄMPÖELEMENTTI 5-9 W, RCE 016 - SARJA

01624.0-00

Lämmitin RCE 016, 5 W, 12-36 V AC/DC



- Kompakti
- Dynaaminen PTC-elementti
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Lämmittimen lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu jonkin verran ympäristön lämpötilan mukaan. Kylmässä lämpöteho on hiukan nimellistä korkeampi ja vastaavasti lämpimässä hiukan alhaisempi. Lämpöelementin nimellisteho on ilmoitettu +20 °C:ssa. Halutun lämpötilan saavuttamiseksi käytä aina erillistä termostaattia. Lämpöelementti soveltuu hyvin pieniin koteloihin estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

| | |
|----------------------|------------|
| Lämpöteho | 5 W |
| Nimellisjännite | 24 V AC/DC |
| Max. jännite | 36 V ac/dc |
| Min. jännite | 12 V ac/dc |
| Lämmitinrunko | Alumiini |
| Max. käynnistysvirta | 4,5 A |
| Sulake (hidas) | 2 A |

MITAT

| | |
|-----------------|---------|
| Korkeus | 45 mm |
| Syvyys | 10 mm |
| Paino | 0,02 kg |
| Kaapelin pituus | 500 mm |

HYVÄKSYNNÄT

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Suojausluokka | II (kaksoiseristetty) |
| IP-luokka | IP54 |
| Hyväksynnät | CE, EAC, Gost R, VDE |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Varastointilämpötila | -45°C ... +70°C |
| Kosteus, käyttö | < 90% RH |
| Lämmönlähde | Itsesäätävä PTC-elementti |
| Kosteus, varastointi | <90 % RH |
| Käyttölämpötila | -45°C ... +70°C |

