

PTC-LÄMPÖELEMENTTI 5-13 W, RC 016 - SARJA

01602.0-03

Lämmitin RC 016 8 W 24 V AC/DC



- Kompakti
- Dynaaminen PTC-elementti
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Lämmittimen lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu jonkin verran ympäristön lämpötilan mukaan. Kylmässä lämpöteho on hiukan nimellistä korkeampi ja vastaavasti lämpimässä hiukan alhaisempi. Lämpöelementin nimellisteho on ilmoitettu +20 °C:ssa. Halutun lämpötilan saavuttamiseksi käytä aina erillistä termostaattia. Lämpöelementti soveltuu hyvin pieniin koteloihin estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	8 W
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Max. jännite	36 V ac/dc
Min. jännite	12 V ac/dc
Lämmitinrunko	Anodisoitu alumiini
Max. käynnistysvirta	4 A
Sulake (hidas)	2 A

MITAT

Korkeus	30 mm
Leveys	25 mm
Syvyys	12,5 mm

