

PTC-LÄMPÖELEMENTTI 10-30W, HGK 047 -SARJA

04700.0-00

Lämpöelementti HGK 047, 110-250 V AC/DC, 10 W
(3406603)

- Dynaaminen lämmitys (PTC-elementti)
- Kompakti
- Energiataloudellinen
- Pikakiinnitys DIN-kiskolle



TUOTEKUVAUS

Elementin lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan. Mitä korkeampi ympäristön lämpötila, sitä pienemmällä teholla elementti toimii. Rakenteen avulla kylmä ilma kulkee profiilin sisään alhaalta ylös aikaansaaden hyvän lämpimän ilman kierron. Lämpöelementti soveltuu hyvin pieniin laitekaappeihin estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Lämpöteho on ilmoitettu +20°C:ssa.

HUOM! Halutun lämpötilan saavuttamiseksi tulee aina käyttää termostaattia.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	10 W
Nimellisjännite	120-240 V AC/DC
Max. jännite	265 V ac/dc
Min. jännite	110 V ac/dc
Lämmitinrunko	Anodisoitu alumiini
Max. käynnistysvirta	1 A
Sulake (hidas)	2 A

MITAT

Korkeus	50 mm
Leveys	25 mm
Syvyys	50 mm

Paino	0,1 kg
Kaapelin pituus	300 mm

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	I (maadoitettu)
IP-luokka	IP44
Hyväksynnät	CE, EAC, Gost R, RoHS, VDE

Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Liitäntä	30 cm silikonikaapeli 3 x 0,75 mm ²
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kosteus, varastointi	<90% RH
Asennus	Pikakiinnitys DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C

