

PUHALLINLÄMMITIN 150-400W, CS 028/CSL 028 -SARJAT

02810.0-00

Puhallinlämmitin CSL 028, 230 VAC, 400 W, DIN-
kiskokiinnitys (3406628)



- PTC-elementti
- Matala pintalämpötila
- Muovikoteloitu, ei tarvetta maadoitukselle
- Pikakiinnitys DIN-kiskolle tai ruuviasennus



TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmittimen lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan. PTC-elementille on ominaista korkea käynnistysvirta, jolloin se toimii täydellä teholla lähes välittömästi. Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomaatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimi lämpötila. Lämpöteho on ilmoitettu +20 °C:ssa.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaalituuletin
Lämpöteho	400 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Lämmitinrunko	Muovi
Väri	Musta
Max. käynnistysvirta	15 A
Sulake (hidas)	16 A

MITAT

Korkeus	90 mm
---------	-------

Leveys	85 mm
Syvyys	111 mm
Paino	0,5 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, VDE
Paloluokka	UL94-V0
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Puhaltimien lukumäärä	1
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Nimellinen ilmavirtaus	45 m³/h
Liitäntä	2-nap. liitin 2,5 mm² kaapelille
Valmistusmaa	Saksa
Kaapelin kiristysmomentti	0,8
Taajuus	50/60 Hz
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kotelointi	Muovikotelo, UL94 V-0
Kosteus, varastointi	<90% RH
Elinikä	40 000 h @ +40 °C (+104 °F)
Rungon materiaali	Muovi
Asennus	Clip on, DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C

Thermostat KTO011 Heater CS(L) 028



