

PUHALLINLÄMMITIN 250-400W, HGL 046 -SARJA

04640.0-00

Puhallinlämmitin HGL 046, 230 V AC, 250 W (3406629)



- Kompakti
- Hyvä lämmityskapasiteetti
- Pitkäikäinen
- Huoltovapaa



TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmittimen lämmönlähteenä toimii lämpövastus. Lämmittimessä on integroitu ylikämpösuoja, joka kytkee lämpövastuksen pois päältä lämmittimen ylikuumetessa (esim. puhaltimen hajoaminen). Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomaatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Lämpöteho on ilmoitettu +20 °C:ssa.

Huom! 24 V DC ja 48 V DC mallit pitää kytkeä releen/kontaktorin kautta suuren virran vuoksi.

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaalituuletin
Lämpöteho	250 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Lämmittinrunko	Anodisoitu alumiini, Muovi
Sulake (hidas)	2 A

MITAT

Korkeus	182 mm
Paino	1,1 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	I (maadoitettu)
IP-luokka	IP20
Hyväksynät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, UL 508, VDE
Paloluokka	UL94-V0

Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Muovikotelo	Musta muovi, UL94 V-0
Nimellinen ilmavirtaus	45 m³/h
Liitäntä	3-napainen ruuviliitäntä
Kaapelin kiristysmomentti	0,8
Taajuus	50/60 Hz
Lämmönlähde	Vastuselementti integroidulla yllämpösuojalla
Kotelointi	Eloksoitu alumiiniprofiili
Kosteus, varastointi	<90% RH
Elinikä	50 000 h @ +25 °C
Rungon materiaali	Eloksoitu alumiini
Asennus	Clip on, DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C

