

PUHALLINLÄMMITIN 475-550 W, CR 027 - SARJA

02701.0-00

Puhallinlämmitin CR 027, 230 V AC, 550 W (3406632)



- Sisäänrakennettu termostaatti
- Merkkivalo edessä
- Moderni muotoilu
- PTC-elementti



TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmittimen lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan. PTC-elementille on ominaista korkea käynnistysvirta, jolloin se toimii täydellä teholla lähes välittömästi. Lämmittimessä on sisäänrakennettu termostaatti. Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomaatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Lämpöteho on ilmoitettu +20 °C:ssa.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaaliuuletin
Lämpöteho	550 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	240 V ac
Min. jännite	220 V ac
Lämmittinrunko	Muovi
Väri	Vaaleanharmaa
Sulake (hidas)	10 A

MITAT

Korkeus	165 mm
---------	--------

Leveys	100 mm
Syvyys	128 mm
Paino	1,1 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, VDE
Paloluokka	UL94-V0
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Puhaltimien lukumäärä	1
Asennussyvyys	128 mm
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Nimellinen ilmavirtaus	45 m³/h
Liitäntä	2-nap. liitin 2,5 mm² kaapelille
Asettelualueen alaraja	0 °C
Asettelualueen yläraja	60 °C
Taajuus	50/60 Hz
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kosteus, varastointi	<90% RH
Hystereesi	7K
Max. syöksyvirta	13 A
Elinikä	50 000 h @ +25 °C
Rungon materiaali	Muovi
Muovikotelon materiaali	Muovi
Asennus	Clip on, DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C



