

PUHALLINLÄMMITIN 950W, CR130 - SARJA

13051.0-00

Puhallinlämmitin CR 130, 230 V AC, 950 W, 0-60°C



- Kompakti
- Muovikoteloitu, ei maadoitustarvetta
- Varustettu termostaatilla tai hygrostaatilla

TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmitin kaksoiseristetyllä muovikuorella alumiinirungossa. Saatavana termostaatilla tai tehdasasetukseen säädetyllä hygrostaatilla (65 % RH). Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Saatavana ruuvikiinnityksellä tai DIN-kiskotelineellä.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaalituuletin
Lämpöteho	950 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Lämmittinrunko	Alumiini, Muovi
Sulake (hidas)	6,3 A

MITAT

Korkeus	99 mm
Leveys	160 mm
Syvyys	182 mm
Paino	1,5 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE

Paloluokka	UL94-V0
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Puhaltimien lukumäärä	1
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Nimellinen ilmavirtaus	160 m ³ /h
Liitäntä	2-napainen liitin 2,5 mm ² kaapelille
Asettelualueen alaraja	0 °C
Asettelualueen yläraja	60 °C
Valmistusmaa	Saksa
Kaapelin kiristysmomentti	0,8
Taajuus	50/60 Hz
Lämmönlähde	Vastuselementti
Kotelointi	Muovikotelo, UL94 V-0
Kosteus, varastointi	<90% RH
Elinikä	50 000 h @ +25°C
Rungon materiaali	Alumiini
Asennus	Pikakiinnitys DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C

