

PUHALLINLÄMMITIN 950 W, CR 130 - SARJA

13051.0-00

Puhallinlämmitin CR 130, 230 V AC, 950 W, 0-60°C

- Kompakti
- Muovikoteloitu, ei maadoitustarvetta
- Varustettu termostaatilla tai hygrosaatilla



TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmitin kaksoiseristetyllä muovikuorella alumiinirungossa. Saatavana termostaatilla tai tehdasasetukseen säädetyllä hygrosaatilla (65 % RH). Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomaatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Saatavana ruuvi kiinnityksellä tai DIN-kiskotelineellä.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaalituuletin
Lämpöteho	950 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Lämmittinrunko	Alumiini, Muovi
Sulake (hidas)	6,3 A

MITAT

Korkeus	99 mm
Leveys	160 mm
Syvyys	182 mm
Paino	1,5 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Paloluokka	UL94-V0
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Puhaltimien lukumäärä	1
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Nimellinen ilmavirtaus	160 m ³ /h
Liitäntä	2-napainen liitin 2,5 mm ² kaapelille
Asettelualueen alaraja	0 °C
Asettelualueen yläraja	60 °C
Valmistusmaa	Saksa
Kaapelin kiristysmomentti	0,8
Taajuus	50/60 Hz
Lämmönlähde	Vastuselementti
Kotelointi	Muovikotelo, UL94 V-0
Kosteus, varastointi	<90% RH
Elinikä	50 000 h @ +25°C
Rungon materiaali	Alumiini
Asennus	Pikakiinnitys DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C

