

## MEKAANINEN TERMOSTAATTI FTO 011 JA FTS 011

01160.0-00

Termostaatti FTO 011, NC, 15°C/5°C lämmitykseen  
(3406643)

- Pieni koko
- Helppo asentaa
- Kiinteä lämpötila-asetus
- UL-hyväksytty

### TUOTEKUVAUS

FTO 011 on elektromekaaninen termostaatti avautuvalla koskettimella, esim. lämmittimien ohjaukseen.

FTS 011 on elektromekaaninen termostaatti sulkeutuvalla koskettimella, esim tuulettimen tai yliämpöhäilytyksen ohjaukseen. Avautumis- ja sulkeutumislämpötilat ovat FTO 011- ja FTS 011-sarjoissa kiinteät.

## TEKNISET TIEDOT

### PERUSTIEDOT

Asettelualueen alaraja	41 °F
Asettelualueen yläraja	15 °C
Toleranssi poiskeytyksessä	±5K
Toleranssi päällekeytyksessä	±5K
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Liitäntä	2-nap. liitin 2,5 mm <sup>2</sup> kaapelille

### TEKNISET LISÄTIEDOT

Max. jännite	250 V ac
Max. syöksyvirta	16 A
Elinikä	> 1000 000 kytkentää
Sähköinen elinikä	> 100 000 kytkentää
Kosketinresistanssi	<20 mΩ
Ilmankosteus / kosteudenkesto	<90 % RH (ei kondensoituvia)
IP-luokka	IP20
Muovikotelo	Vaaleanharmaa muovi, UL94 V-0
Muovikotelon materiaali	Muovi
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C

Varastointilämpötila	-45°C ... +80°C
----------------------	-----------------

## MITAT

Korkeus	47 mm
Leveys	33 mm
Syvyys	33 mm
Paino	0,023 kg

## HYVÄKSYNNÄT

Hyväksynät	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE
Valmistusmaa	Saksa

Katkaisulämpötila NC	15 °C
Kytkentälämpötila NC	5 °C

