

MEKAANINEN TERMOSTAATTI FTO 011 JA FTS 011

01161.0-02

Termostaatti FTS 011, NO, 35°C/25°C jäädytykseen
(3406646)

- Pieni koko
- Helppo asentaa
- Kiinteä lämpötila-asetus
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

FTO 011 on elektromekaaninen termostaatti avautuvalla koskettimella, esim. lämmittimien ohjaukseen.

FTS 011 on elektromekaaninen termostaatti sulkeutuvalla koskettimella, esim. tuulettimen tai yllilämpöhälytyksen ohjaukseen. Avautumis- ja sulkeutumislämpötilat ovat FTO 011- ja FTS 011-sarjoissa kiinteät.

TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

Asettelualueen alaraja	77 °F
Asettelualueen yläraja	35 °C
Toleranssi poiskytketymisessä	±7K
Toleranssi päällekytketymisessä	±6K
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Liitäntä	2-napainen yksisäikeinen: 2,5 mm ² (AWG 14) tai monisäikeinen 1,5 mm ² (AWG 16). Kiristysmomentti 0,8 Nm.

TEKNISET LISÄTIEDOT

Max. jännite	250 V ac
Max. syöksyvirta	16 A
Elinikä	> 1000 000 kytKentää
Sähköinen elinikä	> 100 000 kytKentää
Kosketinresistanssi	<20 mΩ
Ilmankosteus / kosteudenkesto	<90 % RH (ei kondensoituva)

IP-luokka	IP20
Muovikotelo	Vaaleanharmaa muovi, UL94 V-0
Muovikotelon materiaali	Muovi
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Varastointilämpötila	-45°C ... +80°C

MITAT

Korkeus	47 mm
Leveys	33 mm
Syvyys	33 mm
Paino	0,023 kg

HYVÄKSYNNÄT

Hyväksynnät	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE
Valmistusmaa	Saksa
Katkaisulämpötila NO	25 °C
Kytkentälämpötila NO	35 °C

