

## KAKSOISTERMOSTAATTI ZR 011

01172.0-00

Kaksoistermostaatti ZR 011 0-60°C (3406654)



- Kompakti
- Erikseen aseteltavat maksimi- ja minimilämpötilat
- Laaja asettelualue, esim. 0°C...+60°C
- Hystereesi/Toleranssi 7 K ±4 K



### TUOTEKUVAUS

Kaksi termostaattia samassa kotelossa. Avautuvaa kosketinta (NC) käytetään lämmittimen ohjaukseen, suljettuvaa kosketinta (NO) tuulettimen tai yllämpöhälytyksen ohjaukseen.

## TEKNISET TIEDOT

### PERUSTIEDOT

Asettelualueen alaraja	0 °C
Asettelualueen yläraja	60 °C
Hystereesi	7K
Toleranssi poiskytketyksessä	±4K
Toleranssi päällekytketyksessä	±4K
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Liitäntä	4-napainen liitin. Yksisäikeinen: 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14).

### TEKNISET LISÄTIEDOT

Max. jännite	250 V ac
Max. syöksyvirta	16 A
Sähköinen elinikä	> 100 000 kytkentää
Kosketinresistanssi	<10 mΩ
Kosteus, käyttö	< 90% RH

Kosteus, varastointi	<90% RH
IP-luokka	IP20
Max. kirstysmomentti	0,5
Rungon materiaali	Muovi
Muovikotelon materiaali	Muovi
Paloluokka	UL94-V0
Käyttölämpötila	-45°C ... +80°C
Varastointilämpötila	-45°C ... +80°C

## MITAT

Korkeus	67 mm
Leveys	50 mm
Syvyys	46 mm
Paino	0,09 kg

## HYVÄKSYNNÄT

Hyväksynät	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE
Valmistusmaa	Saksa

