

MEKAANINEN TERMOSTAATTI FZK 011

01170.0-00

Termostaatti FZK 011, CO, +5...+60°C



- Hystereesi/Toleranssi 4 K $\pm 1,5$ K
- Helppo asentaa
- Vaihtokosketin
- Hyvä katkaisukyky



TUOTEKUVAUS

Stegon mekaanisen termostaatin avulla voidaan ohjata lämmitys- ja jäähdytyslaitteita, suodatintuulettimia ja merkinantolaitteita. Termostaatti voi ohjata sekä induktiivista että resistiivistä kuormaa.

TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

Asettelualueen alaraja	5 °C
Asettelualueen yläraja	60 °C
Hystereesi	4° ($\pm 1,5$ °)
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Liitäntä	4-napainen liitin. Yksisäikeinen: 2,5 mm ² (AWG 14). Kiristysmomentti 0,5 Nm.

TEKNISET LISÄTIEDOT

Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 v ac
Min. katkaisukyky	10 mA
Sähköinen elinikä	>100 000 kytkentää
Kosketinresistanssi	<10 mΩ
IP-luokka	IP20
Kotelointi	Muovikotelo, UL94 V-0

Käyttölämpötila	-45°C ... +65°C
Varastointilämpötila	-45°C ... +65°C

MITAT

Korkeus	67 mm
Leveys	50 mm
Syvyys	38 mm
Paino	0,1 kg

HYVÄKSYNNÄT

Hyväksynät	CE, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL
------------	-------------------------------

