

PUHALLINLÄMMITIN 100-400 W, HVL 031 -SARJA

03114.0-00

Puhallinlämmitin HVL 031, 230 V AC, 300 W

- Kompakti
- Suuri ilmanvirtauskapasiteetti
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmittimen lämmönlähteenä toimii lämpövastus. Lämmittimessä on integroitu ylikämpösuoja, joka kytkee lämpövastuksen pois päältä lämmittimen ylikuumetessa (esim. puhaltimen hajoaminen). Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Puhallinta ja lämpövastusta voidaan ohjata myös erikseen, jolloin esim. kesäaikaan saadaan hyvä ilmankierto pelkällä puhaltimella. Lämpöteho on ilmoitettu +20 °C:ssa.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	300 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Lämmittinrunko	Alumiini, Muovi
Sulake (hidas)	2 A

MITAT

Korkeus	47 mm
Leveys	119 mm
Syvyys	151 mm
Paino	0,9 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	I (maadoitettu)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, VDE
Paloluokka	UL94-V0
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Puhaltimien lukumäärä	1
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Muovikotelo	Musta muovi, UL94 V-0
Lämpötila 50 mm lämmittimen yläpuolella	+75 °C
Nimellinen ilmavirtaus	108 m³/h
Liitäntä	3 -nap. liitin 2.5 mm²:n kaapelille
Taajuus	50/60 Hz
Lämmönlähde	Vastuselementti
Kosteus, varastointi	<90% RH
Elinikä	50 000 h @ +25 °C
Rungon materiaali	die-cast alumiini
Muovikotelon materiaali	Muovi
Asennus	Clip on, DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C

