

## MEKAANINEN HYGROSTAATTI MFR 012

01250.0-00

STEGO MFR HYGROSTAT MEC 30-95%



- 30...95% RH
- Helppo asentaa DIN-kiskoon
- Vaihtokosketin
- Hyvä katkaisukyky



### TUOTEKUVAUS

Korkea ilmankosteus tuottaa sähkökeskukseen kondenssivettä, joka voi vaurioittaa kaapissa olevia komponentteja. Lämpötilaerot yöllä ja päivällä riittävät usein kondenssiveden muodostumiseen ja kosteuden tiivistymiseen kaapin sisäpinnoille. Tämän vuoksi termostaatin lisäksi olisi hyvä asentaa hygromaatti lämmittimeen/puhalttimeen ilmiön haitallisten vaikutusten välttämiseksi.

## TEKNISET TIEDOT

### PERUSTIEDOT

Asettelualueen alaraja	30 % RF
Asettelualueen yläraja	95 % RF
Ilmankosteuden hystereesi	4 % RH
Koskettimet	Virrattomana auki
Asennus	Clip on, DIN-kiskoon

### TEKNISET LISÄTIEDOT

Max. jännite	250 V AC
Kosteus, käyttö	< 95% RH
IP-luokka	IP30
Rungon materiaali	Muovi
Väri	Vaaleanharmaa
Paloluokka	UL94-V0
Käyttölämpötila	0 °C ... +60°C

### MITAT

Korkeus	84 mm
Leveys	35 mm

Syvyys

38 mm

## HYVÄKSYNNÄT

Hyväksynnät

CE, UKCA, EAC, cULus

