OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LOCTITE ABLESTIK 2151

Tiksotrooppinen epoksiliimapakkaus

IDH1401008
LOCTITE ABLESTIK 2151, A TUBE, 1/2x4 (3G)



- Lämpöä johtava
- Sähköä johtamaton
- Luja tarttuvuus
- Huoneenlämmössä kovettuva

TUOTEKUVAUS

LOCTITE® ABLESTIK 2151 on 2-osainen, sininen, tiksotrooppinen epoksiliimapakkaus, joka kehittää kestäviä ja voimakkaita sidoksia huoneenlämmössä parantaen lämmönsiirtoa pitäen samalla yllä sähköeristystä. Se kestää suoloja, lieviä happoja ja alkaleja, öljytuotteita, voiteluöljyjä ja alkoholia.

Product Type Non-Conductive Adhesives, Adhesives
Color Blue
Cure Schedule Temperature (Step 1) 65°C
Cure Schedule Time (Step 1) Max 4 hr
Cure Schedule Time (Step 1) Min 2 hr
Cure Type Heat Cure
Number of Components 2 Part
Physical Form Liquid
Shear Strength Unit, Aluminum MPa
Shear Strength, Aluminum 2850
Storage Temperature 27 °C
Substrates Metal
Technology Epoxy
Thixotropic Index 1.7
Usage Temperature Max 115°C
Usage Temperature Min -70°C
Viscosity 40000 mPa.s