

DATALOGIC S62 - VALOKENNO 50X50 MM KORKEILLA SUORITUSARVOILLA

S62-PA-2-G00-XG

Valokenno, vast.otin, 25m, PNP/NPN, kaapeli

- Hyvät suoritusarvot LEDillä tai laserilla
- Ulostulo NO+NC / PNP, NPN
- Lähetin/vastaanotin 25 m
- Peilistä 20 m
- Taustahäivytettynä 2 m



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin
Max. etäisyys	25000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	Rele
Liitântätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Kaapelin pituus	2000 mm
Toiminta	Dark on / Light on
Paino	90 g
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	18 x 50 x 50
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA, Polykarbonaatti

Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,03 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Hyväksynnät	CE, UL

