

DATALOGIC S300 VALOKENNO, DC-MALLI TRANSISTORIULOSTULO

S300-PR-2-G00EX

Valokenno, lähetin, 60m, PNP/NPN, kytkentärasia

- Teollisuusvalokenno, pitkät tunnistusetäisyydet
- M12 -liitin tai kytkentärasia
- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+55 °C
- IP67



TUOTEKUVAUS

Laadukkaat Datalogic S300 valokennot.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin
Max. etäisyys	60000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	NPN, NC, NO, PNP
Liitäntätyyppi	Liitin
Valon tyyppi	LED
Paino	140 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	25 x 100 x 70
Reaktioaika	1 ms
Taajuus	500 Hz
LED-indikointi	Kyllä

Linssin materiaali	PC
Rungon materiaali	Lasikuituvahvistettu muovi (PBT)
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Hyväksynnät	CE, UL
Herkkysäätö	Kyllä

