

DLS TAUSTAHÄIVYTETTY VALOKENNO

DLS100P

Valokenno, taustahäivytetty, 1m, rele, kytkentärasia

- Tunnistaa tummat ja vaaleat kohteet lähes samalta etäisyydeltä
- Tunnistusetäisyys jopa 2 m
- Kytkentä liitinrimalle
- Rele- tai transistorilähtö



TUOTEKUVAUS

Taustahäivytettyjen teollisuuskennojen "perusmalli". Kytkentä liitinrimaan ja herkkydensäätö manuaalisesti.

Joko relälähtö (-P) tai PNP/NPN transistorilähtö (-TC).

Kennoon on saatavana myös kaapeliläpivientiin sopiva 4-napainen M12-runkoliitinadapteri.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava, taustahäivytetty
Max. etäisyys	1000 mm
Min. etäisyys	200 mm
Ulostulo	Rele
Liitântätyyppi	Liitin
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP66
Reaktioaika	20 ms
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Max. jännite AC/DC	240 V

Min. jännite AC/DC	24 V
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE

