

UX VALOKENNO M5- TAI M6-KIERTEELLÄ

UXT100D-PNP

Valokenno, M5, lähetin/vastaanotin, 1m, PNP, kaapeli

- Pienoisvalokenno, sylinterirunko M5- tai M6-kierteellä
- Ei erillistä vahvistinta
- Myös kulmaoptiikalla
- IP67



TUOTEKUVAUS

Takexin sylinterivalokenno hämmästyttää pienellä koollaan ja mikä parasta, kenno toimii ilman erillistä vahvistinta. Tunnistustapana on lähetin/vastaanotinpari, josta löytyy myös kulmaoptiikka tai kohteesta heijastava malli. Sylinterimuotoinen rakenne mahdollistaa helpon asennettavuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Min. etäisyys	0 mm
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Reaktioaika	0,5 ms
Linssin materiaali	Polysulfoni
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V
Max. ulostulovirta	0,08 A

Max. virrankulutus	0,015 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE
Tunnistusetäisyys	1000 mm

