

UM VALOKENNO

UMT50DS-PNP

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 500mm, PNP, kaapeli

- Pienoisvalokenno, ei erillistä vahvistinta
- Edestä tai reunasta tunnistavat mallit
- LED-indikointi ja herkkyys säätö
- Lyhyt reaktioaika



TUOTEKUVAUS

Tässä Takexin valokennosarjassa yhdistyvät äärimmäiset pieni koko ja korkeat suoritusarvot.

Kennoissa on herkkyys säätö-potentiometri, mutta kennojen pienestä koosta johtuen se on sijoitettu erilliseen koteloon 300 mm:n päähän itse kennosta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Min. etäisyys	0 mm
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on
Toimintasuunta	Ei
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP64
Reaktioaika	0,5 ms
Linssin materiaali	Akryyli
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	24 V
Max. ulostulovirta	0,08 A
Max. virrankulutus	0,03 A

Max. käyttölämpötila 55 °C

Min. käyttölämpötila -25 °C

Hyväksynnät CE

Tunnistusetäisyys 500 mm

