

DATALOGIC S5N - M18 LYHYTRUNKOINEN VALOKENNO

S5N-SA-5-T01-PK

Valokenno, M18, peili läpinäkyville kohteille, 80cm,
lyhyt, PNP, M12 liitin

- M18 muovirunko
- M12-liitin
- Herkkyydensäätö
- IP69K



TUOTEKUVAUS

M18 runkoinen valokenno lyhyellä rungolla. Valokennossa herkkyyden säätö. Korkea IP luokitus mahdollistaa valokennon asennuksen sovelluksiin, joissa esim. tarve laitteen pesulle.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Peilistä heijastava, polarisoitu, läpinäkyvät kohteet
Max. etäisyys	800 mm
Min. etäisyys	100 mm
Käyttöjännite	12-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Paino	40 g
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP69K
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A

Max. virrankulutus	0,025 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, UL