

## DATALOGIC S3Z VALOKENNO

S3Z-PR-5-C01-PL

Valokenno, kohde, kapea säde, 150mm, light on, PNP, liitin

- Pienisvalokenno pitkällä tunnistusetäisyydellä, saatavana myös laserilla
- Herkkyyden säätö
- 2 m kaapeli tai M8-liitin
- IP67



### TUOTEKUVAUS

Datalogicin S3Z-sarja tarjoaa kustannustehokkaan valokennon pienessä koossa pitkällä tunnistusetäisyyksillä.

Seuraavat mallit saatavissa: Lähetin/vastaanotin 20 m, peilistä tunnistava (polarisoitu) 5 m, peilistä tunnistava läpinäkyville kohteille 2 m, kohteesta tunnistava 70 cm, kohteesta tunnistava kapealla säteellä 150 mm, taustahäivytetty 250 mm.

Lasermalleissa tunnistusetäisyydet: lähetin/vastaanotin 30 m, peilistä 10 m ja taustahäivytetty 300 mm.

Ulostulona PNP tai NPN, light-on/dark-on-toiminnolla. 2 m kaapeli tai M8-liitin.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

<b>Anturin toimintaperiaate</b>	Kohteesta heijastava
<b>Max. etäisyys</b>	150 mm
<b>Min. etäisyys</b>	50 mm
<b>Käyttöjännite</b>	10-30 V DC
<b>Ulostulo</b>	PNP
<b>Liitintyyppi</b>	M8-liitin, 4-napainen
<b>Toiminta</b>	Light On
<b>Valon tyyppi</b>	LED
<b>Paino</b>	10 g
<b>Valon tyyppi</b>	Punainen LED
<b>IP-luokka</b>	IP67

Mitat (mm)	11 x 31 x 19
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA
Rungon materiaali	PC/PBT
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,03 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Hyväksynät	CE, UL
Herkkysasetus	Kyllä



