

DATALOGIC S62 - VALOKENNO 50X50 MM KORKEILLA SUORITUSARVOILLA

S62-PA-5-G00-XG

Valokenno, lähetin, 25m, PNP/NPN, liitin

- Hyvät suoritusarvot LEDillä tai laserilla
- Ulostulo NO+NC / PNP, NPN
- Lähetin/vastaanotin 25 m
- Peilistä 20 m
- Taustahäivytettyä 2 m



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Anturin toimintaperiaate | Lähetin |
| Max. etäisyys | 25000 mm |
| Min. etäisyys | 0 mm |
| Käyttöjännite | 10-30 V DC |
| Liitäntätyyppi | M12-liitin, 4-napainen |
| Toiminta | Dark on / Light on |
| Paino | 40 g |
| Valon tyyppi | Punainen LED |
| IP-luokka | IP67 |
| Mitat (mm) | 18 x 50 x 50 |
| Reaktioaika | 1 ms |
| LED-indikointi | Kyllä |
| Linssin materiaali | PMMA, Polykarbonaatti |
| Rungon materiaali | ABS-muovi |
| Max. ulostulovirta | 0,1 A |
| Max. virrankulutus | 0,03 A |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Max. käyttölämpötila | 55 °C |
| Min. käyttölämpötila | -10 °C |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C |
| Min. varastointilämpötila | -20 °C |
| Hyväksynät | CE, UL |

