

G VALOKENNO

GT5RS-PNP-N

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 7m, PNP, kaapeli

- Pienikokoinen yleisvalokenno, valettu rakenne, kestää värähtelyjä
- Terässuoja saatavana
- 2 m kaapeli tai M8-liitin
- IP67



TUOTEKUVAUS

Takexin G-sarjan pienoisvalokenno on luotettava perussarja kun haetaan edullista vaihtoehtoa. Polarisoitu linssi peiliheijasteisessa mallissa vähentää harhatunnistuksia. Kenno on saatavana myös 4-napaisella M8-liittimellä varustettuna. Lisävarustelistalla on 3 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetut suojat. Kenno sisältää myös hälytyslähdön, joka aktivoituu jos vastaanotetun valon taso on alle tietyn rajan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Min. etäisyys	0 mm
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Reaktioaika	0,5 ms
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V
Max. virrankulutus	0,025 A

