

NE2 VALOKENNO, TRANSISTORILÄHTÖ

NE2T30R

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 30m, PNP/NPN, kaapeli

- M12-liitin tai 2 m kaapeli
- Myös taustahäivytytty mallit
- Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotin mallissa jopa 50 m
- IP67



TUOTEKUVAUS

Takexin edullinen yleisvalokenno M12-liittimellä (käännettävissä 90°) tai kaapelilla. Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotinparissa jopa 50 m, peilimallissa 10 m (sisältää peilin). Kohteesta heijastavassa mallissa 1 m ja taustahäivytyttyssä mallissa 500 mm tai 700 mm. Ulostulona PNP ja NPN, kennossa myös herkkyiden säätö ja toimintasuunnan kääntö. Saatavissa myös useita asennustelineitä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Min. etäisyys	0 mm
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Reaktioaika	0,5 ms
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V
Max. ulostulovirta	0,1 A

Max. virrankulutus	0,022 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Hyväksynät	CE
Tunnistusetäisyys	30000 mm

