

## NE2 VALOKENNO, TRANSISTORILÄHTÖ

NE2T50

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 50m, PNP/NPN, kaapeli

- M12-liitin tai 2 m kaapeli
- Myös taustahäivytetyt mallit
- Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotin mallissa jopa 50 m
- IP67



### TUOTEKUVAUS

Takexin edullinen yleisvalokenno M12-liittimellä (käännettävissä 90°) tai kaapelilla. Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotinparissa jopa 50 m, peilimallissa 10 m (sisältää peilin). Kohteesta heijastavassa mallissa 1 m ja taustahäivytetyssä mallissa 500 mm tai 700 mm. Ulostulona PNP ja NPN, kennossa myös herkkyuden säätö ja toimintasuunnan kääntö. Saatavissa myös useita asennustelineitä.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Anturin toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotin |
| Min. etäisyys            | 0 mm                |
| Ulostulo                 | PNP                 |
| Liitäntätyyppi           | Kiinteä kaapeli 2 m |
| Toiminta                 | Dark on / Light on  |
| Toimintasuunta           | Kyllä               |
| Valon tyyppi             | IR LED              |
| IP-luokka                | IP67                |
| Reaktioaika              | 0,5 ms              |
| Max. jännite DC          | 24 V                |
| Min. jännite DC          | 12 V                |
| Max. ulostulovirta       | 0,1 A               |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Max. virrankulutus   | 0,022 A  |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C    |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C   |
| Hyväksynnät          | CE       |
| Tunnistusetäisyys    | 50000 mm |

