

## NE2 VALOKENNO, TRANSISTORILÄHTÖ

NE2D50R-J

Valokenno, tausta, 500mm, PNP/NPN, liitin

- M12-liitin tai 2 m kaapeli
- Myös taustahäivytetyt mallit
- Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotin mallissa jopa 50 m
- IP67



### TUOTEKUVAUS

Takexin edullinen yleisvalokenno M12-liittimellä (käännettävissä 90°) tai kaapelilla. Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotinparissa jopa 50 m, peilimallissa 10 m (sisältää peilin). Kohteesta heijastavassa mallissa 1 m ja taustahäivytetyssä mallissa 500 mm tai 700 mm. Ulostulona PNP ja NPN, kennossa myös herkkyuden säätö ja toimintasuunnan kääntö. Saatavissa myös useita asennustelineitä.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Anturin toimintaperiaate</b> | Kohteesta heijastava, taustahäivytetty |
| <b>Max. etäisyys</b>            | 500 mm                                 |
| <b>Min. etäisyys</b>            | 70 mm                                  |
| <b>Ulostulo</b>                 | PNP                                    |
| <b>Liitäntätyyppi</b>           | M12-liitin, 4-napainen                 |
| <b>Toiminta</b>                 | Dark on / Light on                     |
| <b>Toimintasuunta</b>           | Kyllä                                  |
| <b>Valon tyyppi</b>             | Punainen LED                           |
| <b>IP-luokka</b>                | IP67                                   |
| <b>Reaktioaika</b>              | 0,5 ms                                 |
| <b>Max. jännite DC</b>          | 24 V                                   |
| <b>Min. jännite DC</b>          | 12 V                                   |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Max. ulostulovirta</b>   | 0,1 A   |
| <b>Max. virrankulutus</b>   | 0,038 A |
| <b>Max. käyttölämpötila</b> | 55 °C   |
| <b>Min. käyttölämpötila</b> | -25 °C  |
| <b>Hyväksynnät</b>          | CE      |

