

NE2 VALOKENNO, TRANSISTORILÄHTÖ

NE2D70-J

Valokenno, tausta, 700mm, PNP/NPN, liitin

- M12-liitin tai 2 m kaapeli
- Myös taustahäivytetyt mallit
- Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotin mallissa jopa 50 m
- IP67



TUOTEKUVAUS

Takexin edullinen yleisvalokenno M12-liittimellä (käännettävissä 90°) tai kaapelilla. Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotinparissa jopa 50 m, peilimallissa 10 m (sisältää peilin). Kohteesta heijastavassa mallissa 1 m ja taustahäivytetyssä mallissa 500 mm tai 700 mm. Ulostulona PNP ja NPN, kennossa myös herkkyuden säätö ja toimintasuunnan kääntö. Saatavissa myös useita asennustelineitä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava, taustahäivytetty
Max. etäisyys	700 mm
Min. etäisyys	70 mm
Ulostulo	NPN, PNP
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP67
Reaktioaika	0,5 ms
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V

Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,04 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE

