

NE VALOKENNO, RELELÄHTÖ

NET30D

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 30m, rele, kaapeli

- 2 m kaapeli
- Laaja käyttöjännite 24-240 V AC/DC
- Transistorilähtöiset mallit, kts. NE2-sarja



TUOTEKUVAUS

Takexin NE -sarjassa yhdistyvät kompakti koko ja pitkät tunnistusetäisyydet: lähetin/vastaanotin -mallissa jopa 30 m! Kennoa saa vain relelähdöllä. Transistorilähtöiset mallit löydät uudesta NE2-sarjasta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Min. etäisyys	0 mm
Ulostulo	Rele
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP66
Reaktioaika	5 ms
Linssin materiaali	Akryyli
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. jännite AC/DC	240 V
Min. jännite AC/DC	24 V

Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Hyväksynät	CE
Tunnistusetäisyys	30000 mm



