

NE VALOKENNO, RELELÄHTÖ

NER10

Valokenno, kohde, 1m, rele, kaapeli

- 2 m kaapeli
- Laaja käyttöjännite 24-240 V AC/DC
- Transistorilähtöiset mallit, kts. NE2-sarja



TUOTEKUVAUS

Takexin NE -sarjassa yhdistyvät kompakti koko ja pitkät tunnistusetaisyydet: lähetin/vastaanotin -mallissa jopa 30 m! Kennoa saa vain relelähdöllä. Transistorilähtöiset mallit löydät uudesta NE2-sarjasta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava
Min. etäisyys	0 mm
Ulostulo	Rele
Liitântätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Light On
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP66
Reaktioaika	5 ms
Linssin materiaali	Akryyli
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. jännite AC/DC	240 V
Min. jännite AC/DC	24 V

Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE
Tunnistusetäisyys	1000 mm



