

J VALOKENNO

JRM3R

Valokenno, peili, 3m, rele

- Läpijohtotettava, kytkentä erilliseen pohjaosaan
- Kennon vaihtaminen erittäin nopeaa
- Asennussyvyys ainoastaan 36 mm
- Viivellinen malli saatavana (lisämerkintä "F")



TUOTEKUVAUS

Tällä valokennolla voidaan tunnistaa myös metallisia ja kiiltäviä kohteita. Anturin ohut runko rakenne mahdollistaa kiinnityksen ahtaisiin tiloihin. Valokenno kaapeloidaan itse anturin runkoon. Rungossa on molemmissa päissä johdotus reikä, josta kaapeli saadaan vietyä kytkentärimaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Peilistä heijastava, polarisoitu
Max. etäisyys	3000 mm
Min. etäisyys	30 mm
Ulostulo	Rele
Liitäntätyyppi	Liitin
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP66
Reaktioaika	5 ms
Rungon materiaali	Polyakrylaatti
Max. jännite AC/DC	240 V
Min. jännite AC/DC	24 V
Max. käyttölämpötila	55 °C

Min. käyttölämpötila

-25 °C

Hyväksynnät

CE



