

## J VALOKENNO

JNT10R

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 10m, PNP/NPN

- Läpijohdotettava, kytkentä erilliseen pohjaosaan
- Kennon vaihtaminen erittäin nopeaa
- Asennussyvyys ainoastaan 36 mm
- Viivellinen malli saatavana (lisämerkintä "F")



### TUOTEKUVAUS

Tällä valokennolla voidaan tunnistaa myös metallisia ja kiiltäviä kohteita. Anturin ohut runko rakenne mahdollistaa kiinnityksen ahtaisiin tiloihin. Valokenno kaapeloidaan itse anturin runkoon. Rungossa on molemmissa päissä johdotus reikä, josta kaapeli saadaan vietyä kytkentärimaan.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

<b>Anturin toimintaperiaate</b>	Lähetin/vastaanotin
<b>Max. etäisyys</b>	10000 mm
<b>Min. etäisyys</b>	0 mm
<b>Ulostulo</b>	NPN, PNP
<b>Liitäntätyyppi</b>	Kiinteä kaapeli 2 m
<b>Toiminta</b>	Dark on / Light on
<b>Toimintasuunta</b>	Kyllä
<b>Valon tyyppi</b>	Punainen LED
<b>IP-luokka</b>	IP66
<b>Reaktioaika</b>	0,5 ms
<b>Linssin materiaali</b>	Polyakrylaatti
<b>Max. jännite DC</b>	24 V
<b>Min. jännite DC</b>	12 V
<b>Max. ulostulovirta</b>	0,1 A

Max. käyttölämpötila

55 °C

Min. käyttölämpötila

-25 °C

Hyväksynnät

CE



